

Ulusal ve Yerel TV Kanalları için Broadcast Kalitede Multi Layer Karekter Jeneratörü

Yayın kuruluşlarının her türlü KJ ihtiyaçlarını karşılayabilen SMS destekli çözüm paketi

Network destekli, çok fonksiyonlu kullanım imkanı

1x Composite/SVideo/Component & DV in/out

ITU-R601 PAL: 720 x 576, 25 fps

Sınırsız katmanda, çok kanallı işlem

Tek ekran üzerinde birden fazla objeyi tanımlayabilir ve kullanabilirsiniz. Modüler olarak sahip olduğunuz KJ sistemi işlemci hızına göre sınırsız obje ve yazı kullanma imkanı sunar.

Çok yönlü Yayında kullanım

Yayın akışından bağımsız herşekilde sabit yazı ve değişik yönlerde ve hızda kayan yazı hazırlayabilir ve kullanabilirsiniz.

Tek ekran üzerinde bir birinden bağımsız ve eş zamanlı kayan yazılar hazırlayabilir ve yayına verebilirsiniz.

Çalışma ve Çıkış ekranlarını farklı monitörlerde izleyebilirsiniz.

Yayın üzerine sabit veya hareketli logo koyabilirsiniz.

Tek sistem üzerinden eş zamanlı logo ve kayan yazı kullanım desteği mevcuttur.

Ekranda realtime saat üretebilme

Yayın ekranında ayarlanabilir ve programlanabilir analog/dijital saat kullanabilirsiniz

Broadcast yayın kalitesinde LOGO/KJ

Tüm grafiklerde 24 Bit true color (16.7 milyon renk derinliği) ve 8 bit Alfa kanal

(256 seviye transparanlık) destekli kullanım

Sınırsız yazı karakteri kullanma

Windows işletim sistemin uygun kullanım desteği ile sistemde kullanılan

tüm true type fontları kullanabilme imkanı



Simultane Grafik Obje Tanımları

Crawls	Yazılar yatay olarak (sağdan sola veya tersi yönde) kayar
Rolls	Yazılar dikey konumda aşağıdan yukarı kayar
Animations	Ekranda sabit veya Animasyonlu Logo oynar (TGA seq)
Text Templates	Ekrana sabit kuşak (arka planda resimli olabilir) atar
Pictures	Sabit grafik ve resimleri ekrana verir
Clocks	Analog ve Dijital saat, zaman sayacı vs. ekrana verir
Banners	Sabit grafikleri slideshow şeklinde efektlerle ekrana verir
Chat Notes	Chat benzeri yazışmaları otomatik ekrana aktarır
DirectShow Media	Ekran penceresinde video oynatır
Shapes	Çeşitli grafiksel çözümleri kullanır

Sistem Özellikleri

Titlebox CG1000 Stream Labs Alpha Plus E (Video Giriş/Çıkış: Composite, S/Video in/out with bypas - Component FILL, composite KEY output - Adjustable key delay) CORE2DUO; 2GB RAM

Titlebox CG1200 BMD DeckLink PRO (Video Giriş/Çıkış: 1xSDI giriş 2xSDçıkış, analog YUV/ Kompozit çıkış - Audio In/Out: Embedded Audio, Analog balans; Dijital S/PDIF; - Genlock Girişi) CORE2DUO; 2GB RAM

Titlebox CG1600 Stream Labs Alpha Plus E (Video Giriş/Çıkış: Composite, S/Video in/out with bypas - Component FILL, composite KEY output - Adjustable key delay) Dual Xeon CPU; 2 GB ECC RAM

Titlebox CG1800 BMD DeckLink PRO (Video Giriş/Çıkış: 1xSDI giriş 2xSDçıkış, analog YUV/ Kompozit çıkış - Audio In/Out: Embedded Audio, Analog balans; Dijital S/PDIF; - Genlock Girişi - SDI FILL+KEY çıkışları) Dual Xeon CPU; 2 GB ECC RAM